

JOENSUUN KONEVUOKRAAMO

ESE 50 YW/MS

44kVA ENDRESS POWER Line -generaattori sähkökäynnistyksellä

Tuotetiedot

- Nykyaikaiset vesijäähdytteiset teollisuusmoottorit
- Sinkitty, jauhepäällysteinen kotelo melunvaimennusta varten
- Sisäinen lukittava polttoainesäiliö
- Helppokäyttöinen digitaalinen ohjausjärjestelmä
- E-RMA etäkäyttövalmius
- Harjattomat, sähkösäätöiset vaihtovirtageneraattorit
- Jäähdytysnesteen esilämmitysstandardi mallisarjassa AS

Jatkuva teho [PRP] kVA/kW 3~	44 / 35,2 kVA/kW
Vaihtovirtageneraattorin malli	MeccAlte
Vaihtovirtageneraattori	Synkroni
Eristys	Luokka H
Nimellisjännite	400V 3~ /230V 1~
Nimellisvirta/ Cos φ	63,5A 3~ /0,8
Taajuus / säätely	50 Hz / elektroninen
Moottori	YANMAR 4TNV98T
Malli	Nelisyliinterinen nelitahtinen
Jäähdytys	vesijäähdytteinen
Kuutiotilavuus	3319 cm ³
Moottorin teho (PRP)	40,2kW
Kierroksia minuutissa (rpm) / säätely	1500/ elektroninen
Tankin tilavuus	Diesel / 68
Kulutus 75%: n kuormituksella	8,3l
Ajoaika 75%: n kuormituksella	8h
Käynnistysjärjestelmä / akku	Sähkökäynnistin /12V
Äänitehotaso LWA	95 db(A)
Äänenpainetaso LPA (7m)	70 db(A)
Paino (kg) n.	839kg
Mitat P x L x K	2005 x 948 x 1308

